

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -sufit 5,75*20,15	m ² m ²	115.863	
				RAZEM	115.863
2	KNR 2-02 0815-05	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 115,86	m ² m ²	115.860	
				RAZEM	115.860
3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,75*20,15	m ² m ²	115.863	
				RAZEM	115.863
4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 3,15*(20,15+5,75)*2-0,9*2*10	m ² m ²	145.170	
				RAZEM	145.170
5	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych - 50% 145,17*0,5	m ² m ²	72.585	
				RAZEM	72.585
6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3,15*(20,15+5,75)*2-0,9*2*10	m ² m ²	145.170	
				RAZEM	145.170
7	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie - lakierowanie lamperi -analogia 1,5*(5,75+20,15)*2-10*0,9*1,5	m ² m ²	64.200	
				RAZEM	64.200
8	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 5,52	m ² m ²	5.520	
				RAZEM	5.520